

安心という財産をあなたへ...  
security goods catalog



*KEEP GUARD OVER THE WORLD*

 **ON SALES Inc.**

# 転ばぬ先の防犯カメラ!!

監視カメラで**犯罪防止!証拠撮り!**  
日本防犯設備士認定の**プロ**にお任せ下さい!!

世界有数の『治安国家日本』…それは過去形? 神話? 迷信?

あなたの会社や家族が明日狙われるかもしれない…それほど身近で起きている犯罪。  
これからの時代『安全』は自ら作るもの。監視カメラで空き巣、盗難に狙われない防犯環境づくり!  
あなたに最適なセキュリティカメラシステムを!さあ今すぐご相談下さい!!

屋内向けのおすすめカメラはこれ!



こんな所にGood!

- コンビニエンスストア
- 販売店内監視 ■ 学校 ■ 病院
- 銀行 ■ 工場内監視 ■ ご自宅
- 事務所内監視

屋外向けのおすすめカメラはこれ!



こんな所にGood!

- コインパーキング
- 駐車場監視 ■ 商店街監視
- 死角になった工事現場監視



軒下向けのおすすめカメラはこれ!



こんな所にGood!

- ビル・マンションの出入口監視
- ご自宅 ■ 店舗の軒下監視
- 立体駐車場
- ビル駐車場監視

お手軽防犯。本物そっくりダミーカメラ  
で犯罪防止!



その他、様々の設置環境に応じたおすすめ新製品を多数取り扱っております。

# Camera line up!

## 暗闇を映しだす! 赤外線搭載暗視カメラ!!

**OS-C205** ~~通常価格 ¥95,550~~ ~~¥41,000~~  
サイズ:55(幅)×47(高)×143.8(奥)mm

価格はお問合せ下さい



赤外線搭載パワフォーカル 1/3 SONY CCDカメラ  
41万画素 カラーカメラ 赤外線暗視 屋内 フリッカレス 逆光補正 3.6mmレンズ

赤外線を搭載した  
多機能屋内用カメラ

**OS-C206** ~~通常価格 ¥72,450~~ ~~¥29,000~~  
サイズ:95(径)×250(奥)mm

価格はお問合せ下さい



強力赤外線搭載防水型 1/3 SONY CCDカメラ  
25万画素 カラーカメラ 赤外線暗視 屋外防雨 逆光補正 6mmレンズ

強力赤外線搭載  
高画質防水カメラ!!!

**OS-C207** ~~通常価格 ¥98,700~~ ~~¥34,000~~  
サイズ:95(径)×150(奥)mm

価格はお問合せ下さい



赤外線搭載防水型 1/3 SONY CCDカメラ  
40万画素 カラーカメラ 赤外線暗視 屋外防雨 逆光補正 4.3mmレンズ

あらゆる設置場所へ対応!!  
完全防水暗視カメラ

**OS-C208** ~~通常価格 ¥133,350~~ ~~¥127,000~~  
サイズ:95(径)×250(奥)mm

価格はお問合せ下さい



オートフォーカル防水型 1/3 SONY CCDカメラ  
40万画素 カラーカメラ 赤外線暗視 屋外防雨 逆光補正 25mmレンズ

強力赤外線搭載  
オートフォーカル望遠カメラ

## 屋外設置可能! 防滴・防雨カメラ!!

**OS-C210** ~~通常価格 ¥42,000~~ ~~¥19,000~~  
サイズ:61(径)×133(奥)mm

価格はお問合せ下さい



赤外線搭載防滴防雨 CCDカメラ  
25万画素 カラーカメラ 赤外線暗視 屋外防滴 4.3mmレンズ

防雨ルーフ仕様暗視カメラ  
LEDライトを16個搭載

**OS-C105** ~~通常価格 ¥72,450~~ ~~¥50,000~~  
サイズ:49(径)×79(奥)mm

価格はお問合せ下さい



高画質防滴 1/3 CCDカメラ  
41万画素 白黒カメラ 赤外線暗視 屋外防滴 6mmレンズ

暗闇にも強い白黒カメラ  
スマートな高画質防滴カメラ

**OS-C107** ~~通常価格 ¥58,800~~ ~~¥56,000~~  
サイズ:49(径)×82(奥)mm

価格はお問合せ下さい



赤外線搭載防滴 1/4 CCDカメラ  
38万画素 カラーカメラ 赤外線暗視 屋外防滴 4.3mmレンズ

赤外線暗視可能!  
カラー高画質カメラ

**OS-C209** ~~通常価格 ¥76,650~~ ~~¥43,000~~  
サイズ:70.5(幅)×69(高)×65(奥)mm

価格はお問合せ下さい



高画質完全防雨 1/3 CCDカメラ  
41万画素 カラーカメラ 屋外防雨 逆光補正 4mmレンズ 0.35LUX

雨ざらしOK!  
高画質カラー完全防水カメラ

## 設置場所の雰囲気を変えずスマート防犯! ドーム型カメラ!!

**OS-C202** ~~通常価格 ¥27,300~~ ~~¥26,000~~  
サイズ:101(径)×70(奥)mm

価格はお問合せ下さい



1/4 CCDドームカメラ  
25万画素 カラーカメラ 屋内 逆光補正 3.6mmレンズ 0.8LUX

スタイリッシュでコンパクト!  
スタンダードドームカメラ!!

**OS-C203** ~~通常価格 ¥61,950~~ ~~¥59,000~~  
サイズ:112(径)×70(奥)mm

価格はお問合せ下さい



固定レンズ 1/3 SONY CCDドームカメラ  
41万画素 カラーカメラ 屋内 逆光補正 4mmレンズ 0.35LUX

高感度0.35LUX!  
高画質41万画素ドームカメラ

**OS-C204** ~~通常価格 ¥92,400~~ ~~¥88,000~~  
サイズ:118(径)×88(奥)mm

価格はお問合せ下さい



パワフォーカル 1/3 SUPER HAD SONY CCDドームカメラ  
41万画素 カラーカメラ 屋内 フリッカレス 逆光補正 2.6-6mmレンズ 0.25LUX

高感度0.25LUX!  
2.6~6mmまで自由に画角調整

**OS-C104** ~~通常価格 ¥152,250~~ ~~¥145,000~~  
サイズ:108(径)×115(奥)mm

価格はお問合せ下さい



パンチルトズーム 1/3 SONY CCDドームカメラ  
41万画素 カラーカメラ 屋内 フリッカレス 逆光補正 3.6mmレンズ 0.5LUX

付属のリモコンでズーム・パンチルト  
の制御可能(3倍デジタルズーム)

## 薄暗い場所にも対応! 白黒カメラ!

**OS-C211** ~~通常価格 ¥17,850~~ ~~¥17,000~~  
サイズ:101(径)×70(奥)mm

価格はお問合せ下さい



1/3 SONY CCDドームカメラ  
25万画素 白黒カメラ 屋内 3.6mmレンズ 0.1LUX

SONY製CCD!  
スタンダードドームカメラ!

**OS-C212** ~~通常価格 ¥37,800~~ ~~¥36,000~~  
サイズ:112(径)×70(奥)mm

価格はお問合せ下さい



1/3 SONY CCDドームカメラ  
38万画素 白黒カメラ 屋内 3.6mmレンズ 0.05LUX

高画質38万画素!  
暗闇にも強い白黒ドームカメラ!

**OS-C213** ~~通常価格 ¥48,300~~ ~~¥46,000~~  
サイズ:55(幅)×47(高)×140(奥)mm

価格はお問合せ下さい



パワフォーカル 1/3 SONY CCDカメラ  
27万画素 白黒カメラ 屋内 フリッカレス 逆光補正 2.6-6mmレンズ 0.03LUX

撮影範囲の調整可能!  
多機能屋内用カメラ!!

**OS-C214** ~~通常価格 ¥64,050~~ ~~¥61,000~~  
サイズ:55(幅)×47(高)×140(奥)mm

価格はお問合せ下さい



パワフォーカル 1/3 SONY CCDカメラ  
41万画素 白黒カメラ 屋内 フリッカレス 逆光補正 2.6-6mmレンズ 0.05LUX

41万画素でくっきり撮影!  
白黒カメラの最高峰!!

## システム構成図



## 赤外線暗視機能について

暗闇での撮影が可能になります。夜間の監視を必要とする場合に使用します。カラーカメラでも、赤外線照射時の画像は白黒となります。また、機種により、赤外線照射距離は異なります。



## フリッカレス機能について

日本は、家庭用100Vの周波数が富士川を境に50Hz地区と60Hz地区に分かれています。CCDカメラのほとんどは60Hzに調整されており、これを50Hzの地域の蛍光灯・白熱灯がインバーター使用ではない場所では映像にチラツキが出ます。この現象を解消するため、フリッカレス機能を持ったCCDカメラがあります。特に店舗や会社、病院など蛍光灯のもとでの撮影には最適です。



## 逆光補正(BLC)機能について

太陽や強い光が画面上に入ってくる場合、カメラは被写体が明るいと判断し、光を絞り込みます。したがって、被写体は黒くつぶれてしまい認識が困難になります。この現象を補正する機能です。



※あくまでも補正ですので、極力太陽光を直接カメラに入れないで下さい。センサー部の破損の原因となる恐れがあります。

## 撮影範囲目安表

対象までの距離:5m

イメージセンサー f値 (mm)	1/3	1/4
2.8	W:8.57m H:6.43m	W:6.43m H:4.82m
4.0	W:6.00m H:4.50m	W:4.50m H:3.38m
4.3	W:5.58m H:4.19m	W:4.19m H:3.14m
6.0	W:4.00m H:3.00m	W:3.00m H:2.25m
10.0	W:2.40m H:1.80m	W:1.80m H:1.35m
12.0	W:2.00m H:1.50m	W:1.50m H:1.13m
25.0	W:0.96m H:0.72m	W:0.72m H:0.54m
60.0	W:0.40m H:0.30m	W:0.30m H:0.23m

※被写体とカメラの距離を10mとした時のイメージです。

レンズの 焦点距離 (mm)	1/3インチCCD	1/4インチCCD
2.8mm		
3.6mm		
6.0mm		
12.0mm		
25.0mm		

## 照度表

カメラの最低照度は、一般的にLUX (ルクス) 単位で表します。

	LUX
快晴	10,000LUX
曇天のお昼	1,000LUX
パチンコ店	1,000LUX
コンビニ店内、一般事務所	500LUX
商店街のアーケード内	50LUX
視聴覚室	10LUX
地下駐車場	10LUX
夕闇	1LUX
満月の晴天の夜	0.3LUX
星明かり	0.001LUX