

試験研究支援機器・器材  
**穀物サンプラー**  
**SKS-W1型 SKS-S1型**



各種計測システムの販売・サービス  
 SYSTEM COORDINATION & BRIDGE

エス・シー・ビー

〒063-0061 札幌市西区西町北14丁目3番11号

TEL/FAX 011-663-6753

E-mail: scb\_tsuji@kna.biglobe.ne.jp

URL : <http://www7a.biglobe.ne.jp/~SCB/>


本器は比較的小粒の穀物をサンプリングするものです。任意の深さで100mmの階層を10mm毎に同時サンプリングできる多段階サンプリングタイプ（SKS-W1型）と、任意の深さで10mmの層をサンプリングする単層サンプリングタイプ（SKS-S1型）の2種があります。



SKS-W1型の先端部



SKS-S1型の先端部



オプション：先端コーン

左：SKS-W1型 右：SKS-S1型

**概略仕様**

材質	外筒部：透明ポリカーボネイト製 サンプラー部：ステンレスSUS304製 先端コーン（オプション）：ステンレスSUS304製
寸法	全長：約580mm（先端コーンなし） 外筒部：SKS-W1型：φ22×約500mm SKS-S1型：φ32×約500mm
刻線	先端より10mm毎に300mmの位置まで
採取窓寸法	SKS-W1型：幅10×高さ100mm SKS-S1型：幅15×高さ10mm
サンプリング容積	SKS-W1型：約1.5cm <sup>3</sup> ×10室 SKS-S1型：約5.5cm <sup>3</sup> ×1室
オプション	先端コーン

※改良のため仕様・形状など変更になる場合があります。