

アルミ製粉末ABC消火器 NDC Aluminum Series

軽くて丈夫、高いリサイクル性を持つアルミ製容器と環境にやさしい窒素ガスを採用しました。ご家庭からオフィス・店舗・工場まで幅広い用途に対応するエコロジーと安全性を追求したシリーズです。



■ NDCエコアルミシリーズ(加圧式)

分類
国家検定合格品
第5種消火設備
ガス加圧式

特長・対象

軽量で錆難く、強い消火力を持っており、どんな場所にも最適です。「グリーン購入」対象製品です。



器種	PAN-4A (Ⅲ) (アルミ製)	PAN-6A (Ⅲ) (アルミ製) 掛金対応品	PAN-10A (Ⅳ) (アルミ製) 掛金対応品	PAN-10APN (Ⅱ) (アルミ製) 掛金対応品	PAN-20APS (Ⅰ) (アルミ製)	PAN-20AP (Ⅰ) (アルミ製)
機能等マーク	—	—	使用可	OKSTOP P フォスターアイト	OKSTOP P フォスターアイト	OKSTOP P フォスターアイト
薬剤質量	1.2kg	2.0kg	3.0kg	3.5kg	6.0kg	6.0kg
総質量	約1.9kg	約2.9kg	約4.1kg	約5.0kg	約8.8kg	約8.8kg
圧力ガス(ボンベ記号)	CO ₂ 17g(B17)	CO ₂ 30g(B30)	CO ₂ 38.0g(B38)	N:17.7g(C17.7)	CO ₂ +N:61g(D61)	CO ₂ +N:61g(D61)
高さ	約403mm	約446mm	約465mm	約515mm	約582mm	約582mm
外径	85mm	102mm	123mm	123mm	153.4mm	153.4mm
ホース	長さ285mm	長さ325mm	長さ350mm	長さ370mm	長さ425mm	長さ425mm
放射距離	3~5m(20°C)	3~5m(20°C)	3~6m(20°C)	3~6m(20°C)	3~6m(20°C)	3~6m(20°C)
放射時間	約14秒(20°C)	約16秒(20°C)	約18秒(20°C)	約17秒(20°C)	約22秒(20°C)	約22秒(20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C
能力単位	A-1,B-3,C	A-2,B-3,C	A-3,B-7,C	A-3,B-7,C	A-5,B-12,C	A-5,B-12,C
型式番号	消第23~157号	消第23~111号	消第23~112号	消第23~159号	消第23~204号	消第23~204号
商品コード	150261	150256	150237	150216	150206	150200
標準価格(税込み)	¥10,584	¥14,040	¥16,200	¥22,680	¥28,620	¥29,160
本体価格	¥9,800	¥13,000	¥15,000	¥21,000	¥26,500	¥27,000

※耐食強化

アルミ製粉末ABC消火器

■ NDCアルミシリーズ(加圧式)

分類
国家検定合格品
第5種消火設備
ガス加圧式

特長・対象

軽量で錆難く、強い消火力を持っており、どんな場所にも最適です。



器種	PAN-10APH (Ⅰ) (アルミ製) 掛金対応品	PAN-3A (Ⅰ) (アルミ製)
機能等マーク	OKSTOP P フォスターアイト	—
薬剤質量	3.5kg	1.0kg
総質量	約5.0kg	約1.6kg
圧力ガス(ボンベ記号)	N:17.7g(C17.7)	CO ₂ 12.4g(B12.4)
高さ	約515mm	約360mm
外径	123mm	85mm
ホース	長さ370mm	—
放射距離	3~6m(20°C)	2~4m(20°C)
放射時間	約17秒(20°C)	約14秒(20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C	-10~+40°C
能力単位	A-3,B-7,C	A-1,B-2,C
型式番号	消第23~159号	消第23~263号
商品コード	150285	150270
標準価格(税込み)	¥23,220	¥7,560
本体価格	¥21,500	¥7,000

※耐食強化

■ NDCエコアルミシリーズ(蓄圧式)

分類
国家検定合格品
第5種消火設備
蓄圧式

特長・対象

軽量で錆難く、強い消火力を持っており、どんな場所にも最適です。「グリーン購入」対象製品です。



器種	PAN-6AW (Ⅰ) (アルミ製) 掛金対応品	PAN-10AWD (Ⅱ) (アルミ製) 掛金対応品
機能等マーク	OKSTOP	OKSTOP
薬剤質量	2.0kg	3.0kg
総質量	約2.9kg	約4.1kg
使用圧力範囲	0.7~0.98MPa	0.7~0.98MPa
高さ	約449mm	約465mm
外径	102mm	123mm
ホース	長さ325mm	長さ350mm
放射距離	4~6m(20°C)	3~6m(20°C)
放射時間	約18秒(20°C)	約19秒(20°C)
使用温度範囲	-30~+40°C	-30~+40°C
能力単位	A-2,B-3,C	A-3,B-7,C
型式番号	消第25~10号	消第24~17~1号
商品コード	150621	150617
標準価格(税込み)	¥14,580	¥17,280
本体価格	¥13,500	¥16,000

粉末ABC消火器 ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

ご家庭からオフィス・店舗・工場まで幅広い用途に対応する
エコロジーと安全性を追求したシリーズです。



■ PANシリーズ (加圧式)

分類
国家検定合格品
第5種消火設備
ガス加圧式

特長・対象
デパート・学校・工場
などの一般建造物に
最適です。



IRA

器種	PAN-10F (V)
機能等マーク	
薬剤質量	3.0kg
総質量	約5.3kg
圧力ガス (ボンベ記号)	CO ₂ :38g (B38)
高さ	約442mm
外径	125mm
ホース	長さ300mm
放射距離	3~6m (20°C)
放射時間	約18秒 (20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C
能力単位	A-3,B-7,C
型式番号	消第23~113号
商品コード	150020
標準価格 (税込み)	¥15,660
本体価格	¥14,500

■ 車載式の大型ABC粉末消火器

分類
国家検定合格品
第4種消火設備
ガス加圧式・蓄圧式

特長・対象
50型は電気設備の
ある場所やボイラー
室に、100型は危険物
施設に適しています。



IRC

器種	PAN-100 (IV)
機能等マーク	
薬剤質量	40.0kg
総質量	約83kg
圧力ガス	CO ₂ :900g 加圧式
高さ	約1,200mm
外径	292.4mm
車径	250mm
奥行	590mm
横幅	480mm
ホース	長さ7.0m
放射距離	5~9m (20°C)
放射時間	約70秒 (20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C
能力単位	A-10,B-20,C
型式番号	消第23~270号
商品コード	140025
標準価格 (税込み)	¥294,840
本体価格	¥273,000



エコマーク認定番号
第11127002号

器種	PAN-50WXe
機能等マーク	
薬剤質量	20.0kg
総質量	約38kg
圧力ガス	N ₂ :蓄圧式
高さ	約900mm
外径	264mm
車径	200mm
奥行	約390mm
横幅	340mm
ホース	長さ1,640mm
放射距離	3~8m (20°C)
放射時間	約36秒 (20°C)
使用温度範囲	-30~+40°C
能力単位	A-10,B-20,C
型式番号	消第25~24号
商品コード	140441
標準価格 (税込み)	¥88,560
本体価格	¥82,000

■ NDCエコシリーズ (蓄圧式)

分類
国家検定合格品
第5種消火設備
蓄圧式

特長・対象
10型グループは、デ
パート・学校・工場な
どの一般建造物に、
20型は、危険物施設
・高圧ガス施設に
最適です。「グリーン
購入」対象商品です。



エコマーク認定番号
第11127002号

器種	PAN-4WXe	PAN-10WXe	PAN-10WXLe	PAN-20WXe	PAN-20WMM
機能等マーク					
薬剤質量	1.2kg	3.0kg	3.5kg	6.0kg	6.0kg
総質量	約2.6kg	約5.0kg	約6.1kg	約9.4kg	約9.8kg
使用圧力範囲	0.7~0.98MPa	0.7~0.98MPa	0.7~0.98MPa	0.7~0.98MPa	0.7~0.98MPa
高さ	約396mm	約470mm	約480mm	約585mm	約655mm
外径	89mm	120mm	135mm	156mm	155mm
ホース	長さ297mm	長さ320mm	長さ347mm	長さ450mm	長さ400mm
放射距離	3~5m (20°C)	3~6m (20°C)	3~6m (20°C)	4~7m (20°C)	4~6m (20°C)
放射時間	約13秒 (20°C)	約15秒 (20°C)	約16秒 (20°C)	約17秒 (20°C)	約25秒 (20°C)
使用温度範囲	-30~+40°C	-30~+40°C	-30~+40°C	-30~+40°C	-30~+40°C
能力単位	A-1,B-3,C	A-3,B-7,C	A-3,B-7,C	A-5,B-12,C	A-5,B-12,C
型式番号	消第23~150号	消第23~114号	消第24~49号	消第24~50号	消第23~265号
商品コード	150470	150452	150440	150430	150460
標準価格 (税込み)	¥10,584	¥17,280	¥19,980	¥28,080	¥28,620
本体価格	¥9,800	¥16,000	¥18,500	¥26,000	¥26,500

※受注生産品

粉末ABC消火器 ABC Dry Chemical Fire Extinguisher



自動車用消火器

分類
 国家検定合格品
 国土交通省道路運送車両の保安基準適合品
 ガス加圧式
 ブラケット標準装備



器種	PAN-3AG (I) (アルミ製)	PAN-6AG (I) (アルミ製)	PAN-10AG (I) (アルミ製)	PAN-20GSD (III)
機能等マーク	—	—	—	
薬剤質量	1.0kg	1.8kg	3.5kg	6.0kg
総質量	約1.9kg(本体約1.6kg)	約3.2kg(本体約2.7kg)	約5.7kg(本体約5.0kg)	約11.9kg(本体約10kg)
圧力ガス(ボンベ記号)	CO ₂ 17g(B17)	CO ₂ 30g(B30)	N ₂ 17.7g(C17.7)	CO ₂ +N ₂ :61g(D61)
高さ	約360mm	約423mm	約512mm	約560mm
外径	85mm	102mm	123mm	153.4mm
ホース	—	長さ300mm	長さ370mm	長さ350mm
放射距離	2~4m(20°C)	3~6m(20°C)	3~6m(20°C)	3~5m(20°C)
放射時間	約12秒(20°C)	約13秒(20°C)	約17秒(20°C)	約23秒(20°C)
使用温度範囲	-10~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C
能力単位	A-1,B-2,C	A-1,B-3,C	A-3,B-7,C	A-5,B-12,C
型式番号	消⑨第23~110号	消⑨第23~111号	消⑨第23~112号	消⑨第23~113号
商品コード	160225	160240	160205	160005
標準価格(税込み)	¥8,640	¥15,660	¥21,600	¥28,080
本体価格	¥8,000	¥14,500	¥20,000	¥26,000

○国土交通省の道路運送車両保安基準によって以下の自動車には消火器を備えなければならないことになっています。また、備える消火器についても詳しく規定がありこれを満たしたものでなければなりません。
 ①火薬類を運送する自動車(但し規定される数量以下のもの、非けん引自動車は除く) ④150Kg以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素)を運送する自動車。 ⑦乗車定員11人以上の自動車。
 ②規定危険物に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車。 ⑤前各号に掲げる火薬類・危険物・可燃物又は高圧ガスを運送する自動車。 ⑧乗車定員11人以上の自動車をけん引するけん引自動車。
 ③規定数量以上の可燃物を運送する自動車。 ⑥放射性情質を運送する自動車。 ⑨幼児専用車。

粉末ABC消火器(自動車用)

粉末BC消火器 BC Dry Chemical Fire Extinguisher

B(油)・C(電気)火災に適した消火薬剤を使用しています。



分類

国家検定合格品
 第5種消火設備
 蓄圧式



器種	パロマK2WA (I) (アルミ製)
機能等マーク	
薬剤質量	0.5kg
総質量	約1.5kg(本体約1.1kg)
使用圧力範囲	0.6~0.98MPa
圧力ガス	N ₂
高さ	約310mm
外径	64mm
ホース	—
放射距離	2~4m(20°C)
放射時間	約12秒(20°C)
使用温度範囲	-30~+40°C
能力単位	B-1,C
型式番号	消第23~201号
商品コード	164605
標準価格(税込み)	¥15,120
本体価格	¥14,000

●ブラケット標準装備

金属火災用消火器具 Fire Extinguisher for Metal Fire

Fire Extinguisher for Metal Fire

ナトレックス

分類

金属火災用薬剤散布器
 ※金属火災に対する基準がないため、ナトレックスは検定消火器とはなりません。設置については消防法施行令第32条の適用により、消火器に準ずる扱いを受ける場合がありますので、消防機関とご相談ください。

消火面積

最大0.3m²*
 ※薬剤の被覆層の厚み3cmとする理想的な消火条件で面積を表示しています。



20W-N (I)



器種	20W-N (I)	20W-MT
対象金属	ナトリウム	1.マグネシウム、チタン 2.タングステン、リチウム、ナトリウム
薬剤質量	4.0kg	6.0kg
総質量	約8.2kg	約10.2kg
圧力ガス	蓄圧式	蓄圧式
高さ	本体585mm	本体585mm
外径	156mm	156mm
ホース長	385mm	385mm
放射時間	約20秒(20°C)	約30秒(20°C)
商品コード	158404	158405
標準価格(税込み)	¥43,200	¥47,520
本体価格	¥40,000	¥44,000