

こんなご要望、ありませんか？



枠はそのまま、障子を交換するだけで、快適さがグーンとアップ！

1 施工性

取り付けの手順 | 今お使いのアトモス・アトモスIIの枠はそのまま、単板ガラス障子を複層ガラス障子(PG障子)に取替えられます。



- ①古い障子を外します。
- ②枠はそのままにします。
- ③新しい外障子を建てこみます。
- ④新しい内障子を建てこみます。
- ⑤施工はラクラク完成。

2 断熱性


気になる結露

床やカーテンを濡らす不快な結露。複層ガラス障子(PG障子)に取替えればカビ・ダニの原因になるガラス面の結露を抑えられ、お掃除の負担も軽減されます。



気になる足元の寒さ

複層ガラス障子(PG障子)は室内の暖かさを保ち、室外の冷たい空気を伝えにくくします。



3 防犯性

空かけ防止機能付きクレセント

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない仕組みになっており、空かけ状態に気づくことができます。さらに、補助ロック・サブロックが標準仕様となっていますので、外部からの侵入にも安心できます。



補助ロック付クレセント サブロック

ダイヤル錠付きクレセント

ダイヤルを合わせて解錠しないと、クレセントのハンドルが回りません。

オプション



4 操作性

大型把手・アシスト把手

内付・半外付テラスタイプにご用意したセレクト障子では、室内側に大型把手またはアシスト把手が選べます。

オプション



大型把手 アシスト把手

5 カラーラインナップ



ブラック オータムブラウン ブロンズ



シャイングレー ホワイト

6 商品体系

